

F-1316



FAW

TRUCKS



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

CARGO MEDIANA DISTANCIA



Caja de 6
Velocidades



Aire
Acondicionado



Frenos
de Aire



Injection
Common Rail



Motor Diesel
4 Cilindros



Turbo
Intercooler



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE

maco

TATTERSALL



FAW
TRUCKS

F-1316



Altura Total 2.600 mm

Ancho Total Cabina 2.330 mm



Largo carrozable 6.400 mm

Distancia entre ejes 4.920 mm

Largo total 8.350 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	Faw
Modelo:	F-1316
Tipo Vehículo:	Chasis cabina 4x2
Distancia entre ejes (mm):	4.920

MOTOR

Motor:	FAW CA4DK1-16E5
Cilindrada (lts):	4,764
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	160@2300 RPM
Torque (Nm):	620@1200-1700 RPM
Norma:	Euro V
Freno Motor:	Estrangulación escape
Sistema Eléctrico:	24 V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Faw simple
Cap. Eje Delantero (Kgs):	4.300
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje Trasero:	Faw simple, rodado doble
Cap Eje Trasero (kgs):	8.700
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	FAW CA6TBX075M
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1ª 7,285 / 6ª 0,82
Relación Diferencial:	4,875:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	No

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	8.350 / 2.330 / 2.600
Carrocería LxAxA (mm):	N/A
Largo Carrozable (mm):	6.400
Voladizo Trasero (mm):	2.100
Tara (Kgs) *ref en vacío:	4.400
Peso Eje Delantero (kgs):	2.400
Peso Eje Trasero (Kgs):	2.000
Cap. Carga Técnica (kgs)	8.600
PBV (Kgs):	13.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible (lts):	300
Material:	Aluminio
Estanque Úrea (lts):	16

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	9R22.5
Neumáticos Tras.:	9R22.5

CABINA

- Aire acondicionado
- Neblineros
- Luz día led
- Alza vidrios eléctrico
- Volante regulable

GARANTÍA

3 años ó 150.000 kms.

