

F-2250



FAW

TRUCKS



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

LARGA DISTANCIA



Caja de 16
Velocidades



Aire
Acondicionado



Frenos
ABS



Injection
Common Rail



Motor Diesel
6 Cilindros



Turbo
Intercooler



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE

maco

TATTERSALL



FAW
TRUCKS

F-2250



Altura Total 3.895 mm



Ancho Total Cabina 2.490 mm



Largo carrozable 4.500 mm

Distancia entre ejes

3.300 mm

1.350 mm

Largo total 6.950 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	FAW
Modelo:	F-2250
Tipo Vehículo:	Tracto 6x2
Distancia entre ejes (mm):	3.300+1.350

MOTOR

Motor:	FAW CA6DM3-50E5
Cilindrada (lts):	12,5
Nº de Cilindros:	6
Potencia (HP):	500@1800 RPM
Torque (Nm):	2300@1000-1400 RPM
Norma:	Euro V
Freno Motor:	Estrangulación escape
Sistema Eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Faw simple
Cap. Eje Delantero (Kgs):	7.000
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje Trasero:	Faw doble, rodado doble
Cap Eje Trasero (kgs):	18.000
Suspensión Trasera:	Neumática

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	ZF16S2531 TO
Tipo:	Manual
Marchas:	A:16 / R:2
Ratio:	1ª 13,8 / 16ª 0,84
Relación Diferencial:	4,11:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Disco
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	6.950 / 2.490 / 3.895
Carrocería LxAxA (mm):	N/A
Largo Carrozable (mm):	4.500
Voladizo Trasero (mm):	810
Tara (Kgs) *ref en vacío:	8.349
Peso Eje Delantero (kgs):	4.374
Peso Eje Trasero (Kgs):	3.975
Cap. Carga Técnica (kgs)	16.651
PBV (Kgs):	25.000
Quinta Rueda:	JOST JSK35DV

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible(lts):	650
Material:	Aluminio
Estanque Úrea (lts):	40

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	29,5/80R22,5-18
Neumáticos Tras.:	29,5/80R22,5-18

CABINA

- Aire acondicionado
- Control crucero
- Computador a bordo
- Eje alzable
- Cajuela x2
- Bloqueo de diferencial

GARANTÍA

3 años sin límite de kilómetros.

