



MOTOR

MODELO 7300 SBA 4X2 / 4X4

- Norma ecológica: EPA 98
- DT466 ST 195 / 184 HP @ 2600 RPM / 520 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT466 ST 215 / 225 HP @ 2600 RPM / 560 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT466 ST 230 / 237 HP @ 2600 RPM / 620 lb-ft @ 1400 RPM.

MODELO 7400 SBA 4X2 / 6X4 / 4X4 / 6X6

- Norma ecológica: EPA 98
- DT466 HT- 250 / 260 HP @ 2400 RPM / 800 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT530 ST 275 / 289 HP @ 2200 RPM / 860 lb-ft @ 1200 RPM.
- DT530 ST 330 HP / 330 HP @ 2200 RPM / 860 lb-ft @ 1200 RPM.

- Norma ecológica: EPA 04
- DT466 260 HP @ 2400 RPM / 800 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT570 HT 310 HP @ 2200 RPM / 950 lb-ft @ 1400 RPM.

MODELO 7600 SBA 6X4 / 4X2

- Norma ecológica: EPA 98
- ISM - 305 / 310 HP @ 2100 RPM / 1150 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 330 / 335 HP @ 2100 RPM / 1450 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 400 / 410 HP @ 2100 RPM / 1450 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 425 HP @ 2100 RPM / 1550 lb-ft @ 1200 RPM.

- Norma ecológica: EPA 04
- ISM - 410 HP @ 2100 RPM / 1150-1550 lb-ft @ 1400 RPM.

- Norma ecológica: EURO 4 y 5
- ISM - 341 HP @ 1900 RPM / 1253 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 381 HP @ 1900 RPM / 1346 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 405 HP @ 1900 RPM / 1475 lb-ft @ 1200 RPM.

TRANSMISIONES

- Eaton Fuller manual de 6 a 18 velocidades.
- Eaton Fuller UltraShift® automatizada de 10 y 11 velocidades, opciones disponibles para mezcladoras, compactadores, volquetas y tractocamiones.
- Allison automática: series 2500, 3000, 3500, 4000 y 4500.

EJE DELANTERO

- Dana Spicer / Meritor de 12,000 - 20,000 lb, Standard y Wide Track.
- Meritor de 12,000 - 16,000 lb (disponible para configuración 4x4).

EJE TRASERO (SENCILLO)

- Dana Spicer de 23,000 y 26,000 lb / 10430 y 11790 kg.
- Meritor de 19,000 hasta 30,000 lb / 8618 hasta 13610 kg.

EJE TRASERO (TÁNDEM)

- Meritor de 40,000, 52,000 y 58,000 lb / 23590 y 26310 kg.

CONFIGURACIONES DE EJES

- Disponibles opciones con eje adelantado 4x4 y 6x6.
- Disponibles opciones con eje atrasado 4x2 y 6x4.

SUSPENSIÓN TRASERA (TÁNDEM)

- Hendrickson:
- RT 46,000, 52,000 y 58,000 lb / 20280, 23590 y 26310 kg.
- Haulmaax 46,000 lb / 20280 kg.
- HAS 40,000 o 46,000 lb / 18140 o 20280 kg.
- Primaax 46,000 lb / 20280 kg.
- Chalmers 46,000 o 52,000 lb / 20280 o 23590 kg.

BATERÍA

- Disponible de 3 o 4 baterías de 1,850 - 2,600 CCA.

SISTEMA DE FRENOS

- ABS Bendix estándar de 4 canales.
- Secador de Aire AD-9.

SISTEMA DE ESCAPE

- Disponibilidad de ubicación vertical u horizontal / izquierda o derecha, incluye silenciador instalado en bastidor para reducción de ruido.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- De 40 a 200 galones de capacidad total.
- Separador de agua Davco con calefactor de combustible.

LARGUEROS DE BASTIDOR

- Chasis ensamblado con pernos Huck.
- Individuales de 10.125" x 0.312" a 10.875" x 0.437" 1.78 a 2.65 millones de lb / pulg2.
- Dobles de 10.125" x 0.312" con refuerzo exterior de canal en C y resistencia a la deformación de 3.81 millones de lb / pulg2.

ALTERNADOR

- Delco-Remy: 100-160 amps con escobilla y de 165 amps sin escobilla.

DIRECCIÓN

- Marca Sheppard.
- Engranaje individual: ejes delanteros con capacidades de 10,000-14,000 lb.
- Engranaje doble: ejes delanteros con capacidades de 16,000 lb y superior.

OPCIONES

- Neumáticos marca: Michelin, Goodyear, Continental.
- Eje trasero sencillo y tándem disponible con diferencial de bloqueo controlado por el conductor.
- Paneles desde 1 hasta 6, 12 y 18 interruptores auxiliares en el tablero de instrumentos de 20 hasta 80 A por canal de salida máxima.
- Cabina sencilla, extendida o doble.
- Sistema de apertura remota sin llave.
- Sistema de protección de batería.
- Sistema de inspección de luces (Pretrip®).
- Sistema de seguridad limpiaparabrisas al encender luces.
- Exclusivas combinaciones de colores.
- Sistema de sonido premium.

